

La seguridad tiene un nombre



newsai



AIO OFFICE UPS SAI INTERACTIVO



Prestaciones

- ☆ Tamaño Compacto con **6 salidas schucko** para un uso fácil
- ☆ Control por microprocesador para garantizar alta fiabilidad
- ☆ Reinicio automático despues de retornar la red de AC
- ☆ Display LCD con Onda de salida Senoidal Simulada
- ☆ Funcion de arranque sin red de entrada en frio
- ☆ Puerto de Comunicaciones USB y Cargador USB 5V.
- ☆ Simple y fácil instalación de uso y funcionamiento
- ☆ Instalacion de sobremesa o colgado en pared
- ☆ AVR Boost and Buck para Máxima estabilidad en la Salida


Descripción

El AIO de 600/800 nos proporciona un diseño mecánico y flexible para satisfacer diversos ambientes de trabajo. Se puede colocar sobre la mesa, de pie en la parte superior, o montado en la pared (ideal para centralitas telefónicas). Además, el diseño de fácil sustitución del compartimento de la batería hace de la sustitución de la misma fácil y sencillo. Equipados con 6 salidas tipo schucko, para una fácil conexión de los ordenadores, y tambien de otros dispositivos electrónicos. El AIO es la elección perfecta tanto para el hogar como pequeñas aplicaciones de oficina.

Especificaciones

| MODELO | AIO 600 | AIO 800 |
|---|---|---------------|
| POTENCIA | 600 VA/ 360 W | 800 VA/ 480 W |
| ENTRADA | | |
| Voltaje | 220/230/240 VAC | |
| Rango de Voltaje | 162-290 VAC | |
| Rango de Frecuencia | 50 Hz o 60 Hz ± 10% (automático) | |
| SALIDA | | |
| Regulación de Voltaje AC (Modo Bateria) | ±10% | |
| Rango de Frecuencia (Modo Bateria) | 50 Hz ± 1 Hz | |
| Tiempo de Transferencia | Típico 2-6 ms | |
| Tipo de Onda (Modo Bateria) | Senoidal Simulada | |
| BATERIAS | | |
| Tipo de Baterías y Número | 12 V 7 Ah x 1 | 12 V 9 Ah x 1 |
| Tiempo de Recarga Típica | 6 a 8 horas recupera hasta el 90% de la capacidad | |
| INDICADORES | | |
| Modo AC | Led verde Encendido | |
| Modo Bateria | Led amarillo parpadea cada 10 segundos | |
| Fallo | Led Rojo Encendido | |
| ALARMAS | | |
| Modo Bateria | Pitido cada 10 segundos | |
| Batería Baja | Pitido cada segundo | |
| Cambio Bateria | Pitido cada 2 segundos | |
| Fallo | Pitido Continuo | |
| FISICAS | | |
| Dimension, D X W X H (mm) | 270 X 190 X 90 | |
| Peso Neto (kgs) | 3.55 | 4.90 |
| AMBIENTALES | | |
| Humedad | 0 to 90% Humedad Relativa (No-condensada) | |
| Temperatura de Funcionamiento | 0°C to 40°C | |

2019 *Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso



Cami Pelleria Nave 10 (Pol. Ind. Bonavista) Badalona BCN (08915) T: 93 3070504 Fax: 93 307 24 85

Madrid – Sevilla – Córdoba – Granada – Cádiz – Girona – Murcia – Cáceres – Vigo – Pamplona – Zaragoza – Valencia – Tenerife -Mallorca