

# SAI Eaton Ellipse PRO

650/850/1200/1600 VA



Rango Ellipse Pro



Pantalla LCD

## Protección avanzada para:

- Estaciones de trabajo
- Dispositivos de red
- Periféricos



## Protección y ahorro energético para estaciones de trabajo

- La **pantalla LCD** del SAI Eaton Ellipse PRO proporciona una información clara de su estado y de sus mediciones. También permite una **fácil configuración** de los ajustes del SAI.
- La **función EcoControl** permite deshabilitar los periféricos cuando el dispositivo maestro se apaga y puede llegar a proporcionar un **ahorro energético de más del 20%**.
- La regulación automática del voltaje (AVR), corrige al instante fluctuaciones en la tensión de entrada, lo cual significa que se puede seguir trabajando sin usar las baterías aunque se sucedan sobretensiones e infratensiones.
- El Ellipse PRO incluye un dispositivo de **protección contra transitorios** que **cumple la norma IEC 61643-1**. Este dispositivo también protege las conexiones de datos como pueden ser las líneas de Ethernet, internet y telefónicas.

## Fácil integración e instalación

- El Ellipse PRO viene con cuatro (modelos de 650/850) u ocho (modelos 1200/1600) tomas de **salida Schuko (DIN)** para una **sencilla conexión a las configuraciones más habituales** de ordenador con periféricos. También hay **disponibles** modelos con tomas de salida **IEC**.
- El **diseño extra plano** del Ellipse PRO hace más sencilla la instalación en cualquier ambiente de oficina: las opciones de instalación incluyen **formato vertical**, debajo del escritorio, de **forma horizontal** debajo del monitor, **montaje en rack** de 19" (con el kit opcional de 2U) y **montaje en pared** (kit opcional de soporte).
- El **Ellipse PRO** está **equipado con un puerto USB** y viene con el cable de conexión y el software de gestión Eaton UPS Companion que **permite un apagado seguro, medición energética y una fácil configuración de los ajustes del SAI**.

## Completa tranquilidad

- **Tres años de garantía** incluidas las baterías.
- **Garantía ilimitada** para los dispositivos conectados (países de la UE y Noruega).
- **Test de batería automático** en intervalos regulares para la detección de un problema en las baterías y prevenir el reemplazo.
- Baterías **fáciles de sustituir** para alargar la vida de servicio del SAI.

**EATON**

Powering Business Worldwide

# SAI Eaton Ellipse PRO

① 3 tomas de salida con protección contra sobretensiones y por baterías, 1 con únicamente protección contra sobretensiones

② 1 toma de salida EcoControl

③ Protección teléfono, internet y Ethernet

④ Puerto USB

⑤ Baterías reemplazables

⑥ Botón de reset rearmable



Eaton Ellipse PRO 650



Eaton Ellipse PRO 1600

① 4 tomas de salida con protección por baterías y contra sobretensiones

② 4 tomas de salida contra sobretensiones

③ 2 tomas de salida EcoControl (modelos 1200/1600)

④ Protección teléfono, internet y Ethernet

⑤ Puerto USB

⑥ Baterías reemplazables

⑦ Botón de reset rearmable

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS                                                                | 650                                                                                                                                                                                         | 850                                   | 1200                                  | 1600                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Potencia (kVA/kW)                                                                        | 650 VA / 400 W                                                                                                                                                                              | 850 VA / 510 W                        | 1200 VA / 750 W                       | 1600 VA / 1000 W                      |
| Características eléctricas                                                               |                                                                                                                                                                                             |                                       |                                       |                                       |
| Tecnología                                                                               | Line-interactive (AVR con booster + fader)                                                                                                                                                  |                                       |                                       |                                       |
| Rango tensión de entrada                                                                 | 165 V - 285 V (ajustable a 150 V - 285 V)                                                                                                                                                   |                                       |                                       |                                       |
| Tensión de salida                                                                        | 230 V (ajustable a 220 V - 230 V - 240 V)                                                                                                                                                   |                                       |                                       |                                       |
| Frecuencia                                                                               | 50-60 Hz auto selección                                                                                                                                                                     |                                       |                                       |                                       |
| Conexiones                                                                               |                                                                                                                                                                                             |                                       |                                       |                                       |
| Número de salidas                                                                        | 4 4                                                                                                                                                                                         | 8                                     | 8                                     | 8                                     |
| Tomas de salida con protección por baterías y sobretensiones / únicamente sobretensiones | 3 / 1 3 / 1                                                                                                                                                                                 | 4 / 4                                 | 4 / 4                                 | 4 / 4                                 |
| Características                                                                          |                                                                                                                                                                                             |                                       |                                       |                                       |
| Interfaz de usuario                                                                      | LCD (estado del SAI y mediciones, configuración de los ajustes del SAI)                                                                                                                     |                                       |                                       |                                       |
| EcoControl (desactivación automática de periféricos relacionados)                        | Sí, hasta un 15% de ahorro energético                                                                                                                                                       | Sí, hasta un 20% de ahorro energético | Sí, hasta un 20% de ahorro energético | Sí, hasta un 20% de ahorro energético |
| Protección sobretensiones                                                                | Dispositivo protección sobretensiones transitorias que cumple la norma IEC 61643-1                                                                                                          |                                       |                                       |                                       |
| Baterías                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                                       |                                       |                                       |
| Tiempo típico de autonomía a 50 y 70% de carga*                                          | 9 / 5 min                                                                                                                                                                                   | 9 / 5 min                             | 9 / 5 min                             | 9 / 5 min                             |
| Gestión baterías                                                                         | Test automático de baterías, protección contra descarga profunda, arranque por baterías, baterías reemplazables                                                                             |                                       |                                       |                                       |
| Comunicación                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                       |                                       |                                       |
| Puerto de comunicación                                                                   | Puerto USB (cable incluido)                                                                                                                                                                 | Puerto USB (cable incluido)           | Puerto USB (cable incluido)           | Puerto USB (cable incluido)           |
| Software                                                                                 | CD ROM Eaton UPS Companion (permite apagados seguros, medición energética de la salida en kWh y la configuración de los ajustes del SAI)                                                    |                                       |                                       |                                       |
| Protección línea de datos                                                                | Tel/fax/modem/internet y Ethernet                                                                                                                                                           |                                       |                                       |                                       |
| Certificados                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                       |                                       |                                       |
| Seguridad y CEM                                                                          | IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040 -2, CB report, marcado CE                                                                                                                                      |                                       |                                       |                                       |
| Protección sobretensiones transitorias                                                   | IEC 61643-1                                                                                                                                                                                 |                                       |                                       |                                       |
| Dimensiones AI x An x Pr / Peso                                                          |                                                                                                                                                                                             |                                       |                                       |                                       |
| Dimensions H x W x D                                                                     | 260 x 82 x 285 mm                                                                                                                                                                           | 260 x 82 x 285 mm                     | 275 x 82 x 390 mm                     | 275 x 82 x 390 mm                     |
| Peso                                                                                     | 6.6kg                                                                                                                                                                                       | 7.3kg                                 | 9.9kg                                 | 11.3kg                                |
| Soporte y servicio al cliente                                                            |                                                                                                                                                                                             |                                       |                                       |                                       |
| Garantía                                                                                 | 3 años de garantía incluyendo electrónica y baterías. Garantía ilimitada en los dispositivos conectados al SAI en caso de ser un problema causado por el mismo. (países de la UE y Noruega) |                                       |                                       |                                       |

\* Los tiempos de autonomía son aproximados y pueden variar en función de los dispositivos conectados, su configuración, la antigüedad de las baterías, la temperatura, etc

| Referencias                        | 650       | 850       | 1200       | 1600       |
|------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| Toma de salidas Schucko (DIN)      | ELP650FR  | ELP850FR  | ELP1200FR  | ELP1600FR  |
| Salidas IEC                        | ELP650DIN | ELP850DIN | ELP1200DIN | ELP1600DIN |
| Toma de salidas francesas (FR)     | ELP650IEC | ELP850IEC | ELP1200IEC | ELP1600IEC |
| <b>Accesorios</b>                  |           |           |            |            |
| Kit de montaje en rack de 19" (2U) | ELRACK    | ELRACK    | ELRACK     | ELRACK     |
| Kit montaje en pared               | ELWALL    | ELWALL    | ELWALL     | ELWALL     |

