

BLAZER y BLAZER PRO®

SAI's de Linea Interactiva con AVR y Doble AVR



BLAZER	
TECNOLOGIA:	Protección Nivel 5 (Linea Interactiva con AVR)
Potencias:	0.4 KVA - 2 KVA
Tensiones:	220 - 230 - 240 V
Autonomías típicas con informatica:	5 a 15 minutos

BRILLANTE LINEA INTERACTIVA

La gama Blazer nos ofrece protección de nivel 5 con un nivel de fiabilidad muy elevado y comprobado, al igual que todos los productos de **NEW SAI**. Una brillante elección para la protección de Pc's personales y de funcionamiento en redes informáticas. La gama de Blazer nos protegen contra los cinco problemas eléctricos más comunes: Fallos de Tensión, Microcortes, Picos de Tensión, Bajadas constantes de Voltaje y Subidas permanentes de Voltaje. Están controlados por excelentes Microprocesadores de alto rendimiento para garantizar que las cargas conectadas a ellos tienen la mejor tensión estabilizada mediante las funciones de control AVR mejorado que incorporan en todas las potencias para una mayor fiabilidad y seguridad de trabajo.

INSTALACIONES FACILES

Los Blazer son equipos muy fáciles de instalar y manejar ya que toda la gama es Plug and Play para así facilitar la instalación por el usuario. Son la mejor opción de precio-calidad en su gama del mercado. Facilidad en la instalación y en el trabajo es una de sus prioridades, de muy fácil uso y visualización rápida por parte del utilizador, esto nos da mayor seguridad en el trabajo y hace que la gama Blazer sea una opción muy acertada, para todo tipo de usuario.

Los Blazer están diseñados para la protección de puestos de trabajo en Pc's y pequeñas redes informáticas que tienen problemas de tensión básicos con inestabilidad de la compañía eléctrica.

SOFTWARE DE COMUNICACION

La gama Blazer incluye el cable de conexión y el software gratuito **Win Power** incluyendo este versiones y soporte para la mayoría de sistemas informáticos, **Win Power** es un software de cierre, que supervisa el UPS y en casos de fallos eléctricos, cierra el PC ó la red Network de una manera ordenada, previniendo pérdidas de datos y corrupción de ficheros.

PRESTACIONES AVANZADAS

Toda la gama Incluye protección para conexionado de módem / fax mediante conector RJ11, además de proteger contra sobretensiones incorpora el excelente y probado sistema de carga ABM para el mejor control de la carga de las baterías y sustitución en caliente de las mismas sin tener que parar los equipos informáticos conectados al SAI.



BLAZER y BLAZER PRO®

Sistemas de Alimentación Ininterrumpida Interactivos

PRESTACIONES DE LA GAMA

- Tecnología de Línea Interactiva con AVR
- Software y cable Win Power gratis
- Protección Fax / Módem RJ11
- Plug&Play en todas las potencias
- Fácil Visualización del estado de LED's
- Slep Mode Desconexión en caso de ausencia de Red de entrada y sin carga
- Cold Star Arranque sin Red de Entrada
- Carga automática sólo conectado a red

APLICACIONES TÍPICAS

- PC's, Servers y Redes Informáticas
- Procesos de control y de accesos.
- Aplicaciones de Telecomunicaciones
- Equipamientos de Seguridad

Modelo Blazer PRO de 500 y 700 Va con Doble estabilización AVR



CARACTERÍSTICAS COMUNES

ENTRADA	Potencias Opciones de voltaje Rango de Voltage Rango de Frecuencia	400 VA, 500 VA, 600 VA, 700 VA, 800 VA, 1000 VA, 1400 VA, 2000 VA con pf 0,6 220 - 230 - 240 Voltios configurables Entre 158 a 290 Vac de la línea de Entrada 45 a 65 Hz. detección Automática
SALIDA	Voltaje Nominal en Batería Voltaje en Regulación AVR Tiempo de Transferencia Controles y señalización Protecciones y Normativas Interface Remoto Software de Comunicaciones Protector Línea Tel/Módem	PseudoSenoidal con +/- 5 % RMS Senoidal con +/- 25% de la nominal de Entrada 4 a 6 ms típico Display de Led's: UPS ON, Status de Batería, Fallo general, AVR. Alarmas Visuales de potencia y Audibles, ColdStar, ABM, SleepMode Filtro EMI/RFI - EN50091-1 EN50091-2 CE, UL, Tuv, ISO 9001 Puerto de comunicaciones RS 232 db 9 Bidireccional Commander PRO 2 conexiones RJ11

CODIGO	MODELO	POTENCIA	AUTONOMIAS	DIMENSIONES (D•W•H)	PESOS
14140	BLZ 400	400 VA / 240 W	5 / 15 min	330 x 100 x 140 mm	6 kg
14160	BLZ 600	700 VA / 350 W	5 / 15 min	330 x 100 x 140 mm	6.5 kg
14200	BLZ 1000	1000 VA / 600 W	5 / 15 min	368 x 140 x 180 mm	13 kg
14240	BLZ 1400	1400 VA / 840 W	5 / 15 min	368 x 140 x 180 mm	14 kg
14300	BLZ 2000	2000 VA / 1080 W	5 / 15 min	368 x 140 x 180 mm	16 kg

Autonomías con baterías internas,

Autonomías Modelos Blazer con Aplicaciones informáticas en Minutos

Carga VA	50	100	150	200	300	400	500	600	800	1000	1200	1400	1800	2000 VA
Modelo														
400/500	100	70	50	25	15	8	4	-	-	-	-	-	-	-
600/700	105	75	55	27	17	9	5	4	-	-	-	-	-	-
800	110	80	60	30	18	10	6	5	4	-	-	-	-	-
1000	220	120	60	40	25	15	9	7	5	4	-	-	-	-
1400	230	125	65	42	27	17	12	10	7	6	5	4	-	-
2000	240	130	70	45	29	18	15	13	11	9	7	6	5	4



Distribuido por:

Dirección de Correo:

NEWSAI S.L.

Bac de Roda 202, 08020 Barcelona España

Tel. 93 307 0504, Fax 93 307 2485

E-mail: newsai@newsai.es • http://www.newsai.es